Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:04

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/koncentrat-em-060-p-99.html

Koncentrat EM 060



Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5907052593199**

Opis produktu

EM-060 — koncentrat do osadów mineralnych 500 ml

Preparat do osadów, którym samo odtłuszczanie nie wystarcza. Opakowanie 500 ml.

500 mlKoncentratOsady mineralneUltradźwięki

Preparat do osadów, którym samo odtłuszczanie nie wystarcza

EM-060 pomaga usuwać wapienne osady, tlenki, rdzę oraz lekkie zabrudzenia organiczne w kąpieli ultradźwiękowej.

Przeznaczenie obejmuje aluminium, stal nierdzewną, metale kolorowe, mosiądz i tworzywa sztuczne. To wybór do zadań związanych z mineralnym osadem na czyszczonej części.

Oferta obejmuje 500 ml preparatu EM-060. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Osady mineralne i tlenki

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

500 ml preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Osady mineralne i tlenki

Formuła jest ukierunkowana na osady mineralne, w tym wapienne naloty i kamień. Dobór preparatu do takiego zabrudzenia uzupełnia działanie ultradźwięków w dostępnych zagłębieniach powierzchni.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 500 ml zawiera EM-060 — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Osady mineralne

Osady mineralne i tlenki

Formuła jest ukierunkowana na osady mineralne, w tym wapienne naloty i kamień. Dobór preparatu do takiego zabrudzenia uzupełnia działanie ultradźwięków w dostępnych zagłębieniach powierzchni.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Koncentrat do własnej kąpieli

Stężenie roztworu roboczego: 3–10%. Czas czyszczenia: 5–15 minut. Temperatura stosowania: 0–70°C.

Opakowanie 500 ml daje wygodną ilość środka do zadań w pracowni. Zakres materiałów i przeznaczenie odróżniają tę chemię od preparatów do innych typów zabrudzenia.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Wapienne osady i kamień
- Tlenki i rdza
- Lekkie zabrudzenia organiczne

Przewidziane zastosowania

- Aluminium
- Stal nierdzewna, metale kolorowe i mosiądz
- Tworzywa sztuczne zgodne z preparatem

Co zyskujesz wybierając EM-060?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Osady mineralne i tlenki.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 500 ml środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	EM-060
Pojemność opakowania	500 ml
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Przeznaczenie	Osady mineralne, tlenki i lekkie zabrudzenia organiczne
Stężenie roztworu roboczego	3–10%
Czas czyszczenia	5–15 minut
Temperatura stosowania	0–70°C

Zawartość opakowania

- EM-060 — 500 ml

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 500 ml preparatu EM-060.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

EM-060 pomaga usuwać wapienne osady, tlenki, rdzę oraz lekkie zabrudzenia organiczne w kąpieli ultradźwiękowej.

Jakie warunki kąpieli są podane dla preparatu?

Stężenie roztworu roboczego: 3–10%. Czas czyszczenia: 5–15 minut. Temperatura stosowania: 0–70°C.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz EM-060, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 500 ml uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.