Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:01

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/koncentrat-em-303-p-48.html



Koncentrat EM 303

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10064**
Kod EAN	**5907052591492**

Opis produktu

EM-303 — preparat do czyszczenia płytek drukowanych 500 ml

Ukierunkowany preparat do serwisu elektroniki. Opakowanie 500 ml.

500 mlPłytki drukowaneElektronika60–70°C

Ukierunkowany preparat do serwisu elektroniki

EM-303 jest przeznaczony do czyszczenia płytek drukowanych oraz elementów elektroniki dopuszczonych do tej metody.

Preparat daje serwisowi środek ukierunkowany na płytki drukowane, zamiast ogólnej chemii do części mechanicznych. Temperatura stosowania wynosi 60–70°C.

Oferta obejmuje 500 ml preparatu EM-303. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Formuła do płytek drukowanych

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

500 ml preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Formuła do płytek drukowanych

Przeznaczenie do płytek drukowanych odpowiada na zadania serwisowe, w których kąpiel ma kontakt z powierzchniami i dostępnymi zagłębieniami zdemontowanego elementu.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 500 ml zawiera EM-303 — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Proces dla płytek drukowanych

Formuła do płytek drukowanych

Przeznaczenie do płytek drukowanych odpowiada na zadania serwisowe, w których kąpiel ma kontakt z powierzchniami i dostępnymi zagłębieniami zdemontowanego elementu.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Preparat do wskazanego zastosowania

Temperatura stosowania: 60–70°C.

Opakowanie 500 ml daje wygodną ilość środka do zadań w pracowni. Zakres materiałów i przeznaczenie odróżniają tę chemię od preparatów do innych typów zabrudzenia.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Zabrudzenia przewidzianych płytek drukowanych
- Pozostałości na zgodnych elementach elektroniki
- Zanieczyszczenia objęte procesem serwisowym

Przewidziane zastosowania

- Płytki drukowane dopuszczone do kąpieli
- Elementy elektroniki zgodne z preparatem
- Zdemontowane podzespoły przygotowane do czyszczenia

Co zyskujesz wybierając EM-303?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Formuła do płytek drukowanych.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 500 ml środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	EM-303
Pojemność opakowania	500 ml
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Przeznaczenie	Płytki drukowane i zgodne elementy elektroniki
Temperatura stosowania	60–70°C

Zawartość opakowania

- EM-303 — 500 ml

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 500 ml preparatu EM-303.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

EM-303 jest przeznaczony do czyszczenia płytek drukowanych oraz elementów elektroniki dopuszczonych do tej metody.

Jakie warunki kąpieli są podane dla preparatu?

Temperatura stosowania: 60–70°C.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz EM-303, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 500 ml uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.