Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 09:28

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-1108g-540l-z-separatorem-oleju-p-102.html



Myjka ultradźwiękowa 1108G 540L z separatorem oleju

Cena brutto	**51 449,00 zł**
Cena netto	**41 828,46 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**10401**
Kod producenta	**UCJP-540-1108G**
Kod EAN	**5907052592413**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa JP 1108G — 540 L z separatorem oleju

Wanna 540 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

540 L40 kHzUltradźwięki 0–5400 WSeparator oleju

Przemysłowe czyszczenie części w jednej kąpieli

JP 1108G wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 540 L.

Wanna 1000 × 900 × 600 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 0–5400 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 18 kW podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Zintegrowana filtracja i separacja oleju wyróżniają ten model przy pracy z częściami przemysłowymi. Pamięć ustawień ułatwia powracanie do regularnie wykonywanych zadań. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 540 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–99 minut. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Zintegrowana obsługa kąpieli

Filtracja i separator oleju stanowią część maszyny.

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Zbiornik i kosz

540 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 540 L. Wymiary zbiornika: 1000 × 900 × 600 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki i regulacja

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–5400 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetworników: 108. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0–5400 W. Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Grzałki

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 18 kW i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 0–80°C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Cyfrowe sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–99 minut. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami. Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów przy regularnie wykonywanym zadaniu.

Filtracja i separator oleju

Filtracja i separacja oleju w zintegrowanym układzie

System filtracji i separacji oleju jest częścią maszyny. Wspiera obsługę kąpieli przy czyszczeniu części, z których do roztworu przechodzą zabrudzenia olejowe.

To ważny wyróżnik w zastosowaniach przemysłowych. Czyszczenie ultradźwiękowe oraz obsługa zabrudzonego roztworu są skupione w jednym zestawie, bez dokładania osobnej, niezwiązanej z maszyną instalacji.

Konstrukcja i stanowisko

Stalowa konstrukcja do przemysłowych zadań

Zbiornik i obudowa są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304. Pokrywa osłania wannę, a kółka należą do wyposażenia urządzenia.

Przemysłowa konstrukcja łączy pojemną wannę z podgrzewaniem i regulacją ultradźwięków. To zestaw do regularnego czyszczenia części w warsztacie lub zakładzie, w którym liczy się obsługa kolejnych partii.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Części przemysłowe i warsztatowe

- Elementy mechaniczne przeznaczone do kąpieli ultradźwiękowej
- Partie mniejszych części w koszu
- Detale ze szczelinami i zagłębieniami
- Przygotowanie części do oględzin i dalszej obróbki

Dlaczego warto wybrać JP 1108G?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Układ filtracji w zestawie** — Filtracja i separator oleju uzupełniają czyszczenie przemysłowej kąpieli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	JP 1108G
Pojemność zbiornika	540 L
Częstotliwość	40 kHz
Regulacja mocy ultradźwięków	0–5400 W
Liczba przetworników	108
Moc grzałek	18 kW
Regulacja czasu	1–99 minut
Regulacja temperatury	0–80°C
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	1000 × 900 × 600 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	1300 × 1200 × 1050 mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Materiał obudowy	SUS304
Zasilanie	AC 380 V 3-fazowe, 50/60 Hz
Pamięć ustawień	Tak
Filtracja i separacja oleju	Zintegrowany system

Wyposażenie myjki

- Myjka ultradźwiękowa JP 1108G
- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Przewód zasilający

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 540 L. Wymiary wanny: 1000 × 900 × 600 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–5400 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 18 kW. Regulacja temperatury: 0–80°C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa JP 1108G; Kosz ze stali nierdzewnej; Pokrywa; Kółka; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający.

Czy układ filtracji jest częścią maszyny?

Tak. Model ma zintegrowany system filtracji i separacji oleju.

Wybierz JP 1108G do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 540 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Zintegrowana filtracja i separacja oleju uzupełniają możliwości tego przemysłowego modelu. Podgrzewanie oraz pamięć nastaw skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.