Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:28

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-600st-264l-p-81.html



Myjka ultradźwiękowa 600ST 264L

Cena brutto	**22 239,00 zł**
Cena netto	**18 080,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10050**
Kod EAN	**5907052590358**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa JP 600ST — 264 L

Wanna 264 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

264 L40 kHzUltradźwięki 0–3000 WPamięć ustawień

Przemysłowe czyszczenie części w jednej kąpieli

JP 600ST wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 264 L.

Wanna 800 × 600 × 550 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 0–3000 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 6000 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Pamięć ustawień ułatwia powracanie do regularnie wykonywanych zadań. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 264 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–99 minut. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Zbiornik i kosz

264 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 264 L. Wymiary zbiornika: 800 × 600 × 550 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki i regulacja

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–3000 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetworników: 60. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0–3000 W. Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Grzałki

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 6000 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 0–80°C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Cyfrowe sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–99 minut. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami. Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów przy regularnie wykonywanym zadaniu.

Generatory

Wydzielone generatory

Wyposażenie tego modelu obejmuje: 2 zewnętrzne generatory ultradźwiękowe — 230 V. Wydzielony układ współpracuje z wanną i przetwornikami, tworząc zestaw do czyszczenia ultradźwiękowego.

Oddzielenie układu generatora od korpusu wanny jest elementem konstrukcji tego modelu. Moc, częstotliwość i sterowanie pozostają parametrami całego zestawu podanymi w tabeli technicznej.

Konstrukcja i stanowisko

Stalowa konstrukcja do przemysłowych zadań

Zbiornik i obudowa są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304. Pokrywa osłania wannę, a kółka należą do wyposażenia urządzenia.

Przemysłowa konstrukcja łączy pojemną wannę z podgrzewaniem i regulacją ultradźwięków. To zestaw do regularnego czyszczenia części w warsztacie lub zakładzie, w którym liczy się obsługa kolejnych partii.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Części przemysłowe i warsztatowe

- Elementy mechaniczne przeznaczone do kąpieli ultradźwiękowej
- Partie mniejszych części w koszu
- Detale ze szczelinami i zagłębieniami
- Przygotowanie części do oględzin i dalszej obróbki

Dlaczego warto wybrać JP 600ST?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Powrót do własnych nastaw** — Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	JP 600ST
Pojemność zbiornika	264 L
Częstotliwość	40 kHz
Regulacja mocy ultradźwięków	0–3000 W
Liczba przetworników	60
Moc grzałek	6000 W
Regulacja czasu	1–99 minut
Regulacja temperatury	0–80°C
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	800 × 600 × 550 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	970 × 770 × 800 mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Materiał obudowy	SUS304
Zasilanie	AC 380 V 3-fazowe, 50/60 Hz
Pamięć ustawień	Tak

Wyposażenie myjki

- Myjka ultradźwiękowa JP 600ST
- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Przewód zasilający
- 2 zewnętrzne generatory ultradźwiękowe — 230 V

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 264 L. Wymiary wanny: 800 × 600 × 550 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–3000 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 6000 W. Regulacja temperatury: 0–80°C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa JP 600ST; Kosz ze stali nierdzewnej; Pokrywa; Kółka; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający; 2 zewnętrzne generatory ultradźwiękowe — 230 V.

Wybierz JP 600ST do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 264 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz pamięć nastaw skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.