Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:52

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-gx-80a-22l-p-104.html



Myjka ultradźwiękowa GX 80A 22L

Cena brutto	**1 539,00 zł**
Cena netto	**1 251,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10014-GX**
Kod producenta	**GX-22-80A**
Kod EAN	**5907052591010**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa GX80A — 22 L

Wanna 22 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

22 L40 kHzUltradźwięki 480 WDEGAS

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

GX80A wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 22 L.

Wanna 500 × 300 × 150 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 480 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 500 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

DEGAS i wybór trybów rozszerzają możliwości pracy kąpieli. Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 22 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–30 minut. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Odgazowanie w samej myjce

DEGAS wspomaga przygotowanie świeżego roztworu do czyszczenia.

Czyszczenie i obsługa kąpieli

Otwórz film.

Kąpiel ultradźwiękowa

Otwórz film.

Metalowe części w koszu

Otwórz film.

Odsłonięcie wanny

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Stalowy zbiornik

22 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 22 L. Wymiary zbiornika: 500 × 300 × 150 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 480 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni.

Cyfrowy panel

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–30 minut. Cyfrowy wyświetlacz pozwala odczytać parametry. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 500 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Temperaturę ustawiasz na panelu myjki.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

DEGAS

DEGAS — wsparcie przy świeżej kąpieli

Przerywana praca ultradźwięków pomaga usuwać rozpuszczone powietrze z roztworu. Tryb DEGAS jest funkcją przygotowania kąpieli przed czyszczeniem przedmiotów.

Odgazowanie jest dostępne w samej myjce. Przy wymianie roztworu korzystasz więc z dodatkowego trybu pracy bez osobnego urządzenia i bez zmiany wyposażenia stanowiska.

SemiWave / FullWave

Dwa tryby dla różnych zadań

SemiWave zapewnia łagodniejszy sposób pracy, a FullWave wykorzystuje pełną moc. Wybór trybu rozszerza możliwości myjki obok ustawiania czasu i temperatury.

Jedno urządzenie daje dwa sposoby działania ultradźwięków. Przy zmianie rodzaju czyszczonych przedmiotów możesz skorzystać z trybu odpowiadającego danemu zadaniu.

Zawór spustowy

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Dysze, sita i drobne części mechaniczne
- Narzędzia i elementy przyrządów pomiarowych
- Detale z rowkami i zagłębieniami
- Drobne akcesoria obsługiwane w koszyku

Pracownia i precyzja

- Biżuteria z pozostałościami past polerskich
- Elementy opraw i szkło optyczne
- Małe odlewy i części o złożonym kształcie

Dlaczego warto wybrać GX80A?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Wymiana bez przechylania** — Odpływ ułatwia odprowadzanie zużytego płynu.

Otwórz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr	Wartość

Parametr	Wartość
Model	GX80A
Pojemność zbiornika	22 L
Częstotliwość ultradźwięków	40 kHz
Moc ultradźwięków	480 W
Moc grzałki	500 W
Regulacja czasu	1–30 minut
Regulacja temperatury	Przyciskami na panelu
Wyświetlacz	Cyfrowy
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	500 × 300 × 150 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	530 × 325 × 285 mm
Zasilanie	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	Tak
Tryby ultradźwięków	SemiWave / FullWave

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa GX80A — 22 L
- Koszyk
- Pokrywa
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 22 L. Wymiary wanny: 500 × 300 × 150 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 480 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 500 W. Regulacja temperatury: Przyciskami na panelu. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa GX80A — 22 L; Koszyk; Pokrywa; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi.

Co daje funkcja DEGAS?

Pomaga usuwać rozpuszczone powietrze z roztworu przez przerywaną pracę ultradźwięków. Jest dostępna w urządzeniu jako tryb przygotowania kąpieli.

Wybierz GX80A do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 22 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.