

Link do produktu: <https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-px-20a-3l-p-53.html>

# Myjka ultradźwiękowa PX 20A 3L



Cena brutto	<b>979,00 zł</b>
Cena netto	<b>795,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10013</b>

## Opis produktu

**Myjka ultradźwiękowa PX20A o pojemności 3L z grzaniem i czasem pracy. Myjka o mocy ultradźwięków 120W posiada cyfrową regulację. Dzięki której sprawnie nastawisz temperaturę oraz czas pracy. Myjka posiada kosz i pokrywę wyciszającą hałas z uchwytem amortyzującym wstrząsy.**

Myjka nadaje się świetnie do naprawy i konserwacji elementów elektronicznych, elementów mechanicznych, elementów optycznych, jak również do rozpuszczania polimerów. Wanna przepłukuje i czyści ultradźwiękami w miejscach niedostępnych dla czyszczenia mechanicznego.

### Nowe Funkcje zastosowane w myjkach serii PX:

#### DEGAS:

Po załączeniu tego trybu generatory ultradźwiękowe działają z przerwami. Spowoduje to usunięcie powietrza, w tym również dwutlenku węgla z cieczy. Dzięki temu wytwarza się więcej pęcherzyków kawitacyjnych przez co skuteczność mycia wzrasta o ponad 30%.

#### SWEEP:

Po załączeniu tego trybu generatory ultradźwiękowe zaczną działać zmiennie w różnych częstotliwościach. Naprzemienna zmiana częstotliwości powoduje optymalny rozkład fal ultradźwiękowych, przez co, szybsze usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni czyszczonych przedmiotów.

Myjka ultradźwiękowa PX20A wyróżnia się izolowanymi przetwornikami, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w użytkowaniu myjki.

Duża średnica przetworników daje lepszy rezultat czyszczenia przez podniesienie wydajności. Myjka zbudowana jest z wysokiej jakości stali. Posiadamy możliwość ustawiania czasu pracy, temperatury, co zapewnia nam pełną kontrolę nad procesem czyszczenia, a parametry są widoczne na wyświetlaczu LCD.

---

### **Zasada czyszczenia rzeczy myjką ultradźwiękowa:**

Płyn w wannie dostaje się do wszystkich niedostępnych miejsc dla czyszczenia mechanicznego. W płynie w wyniku działania ultradźwięków, tworzą się mikroskopijne bąbelki, które rozbijają się o ścianki czyszczonego elementu w ten sposób doczyszczają go. Zwiększenie możliwości czyszczących myjki następuje poprzez ustawienie elementu jak najbliżej generatorów ultradźwięków oraz stosowania odpowiednich płynów czyszczących.

Myjki z serii PX zostały wyposażone w dodatkowe systemy wentylujące - przez co generatory w myjkach będą działać dłużej.

---

### **Zastosowanie :**

#### **Branża Mechaniczna:**

- Czyszczenie wtryskiwaczy
- Czyszczenie igieł ze smarów
- Konserwacja łożysk, maszyn i innych elementów
- Oczyszczanie elektrod
- Mycie aparatury wysokoprężnej, elektrozaworów wtrysku benzyny, gaźników
- Usuwanie nalotu ze styków mosiężnych
- Usuwanie osadów i zanieczyszczeń z dysz i sit

#### **Elektronika:**

- Mycie części elektronicznych
- Czyszczenie płytek drukowanych (bez demontażu elementów)
- Mycie precyzyjnych układów mechanicznych i elektronicznych w serwisie
- Mycie odlewów
- Mycie kartridży drukarek

#### **Dane techniczne:**

- 
- Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz
  - Zbiornik z materiału: Stal nierdzewna
  - Pojemność 3 L
  - Wyświetlacz LED
  - Czas 1-99 minut , regulacja za pomocą przycisków
  - Regulacja temperatury 20-80°C, regulacja za pomocą przycisków
  - Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz
  - Moc ultradźwięków 120 W
  - Moc grzałki 100 W
  - Moc łączna 220W
  - Rozmiar 270\*170\*240mm (dł. x szer. x wys.)
  - Rozmiar pojemnika 245\*135\*100mm (dł. x szer. x wys.)